FINNISH

INSTRUCTIONS FOR USE · KIRSCHNER LANGAT LAITTEET ORTOPEDISEK

KIRURGIAAN · KERTAKÄYTTÖINEN

Tätä tuotetta saavat käsitellä ja/tai istuttaa vain HYVIN PEREHDYTETYT ja PÄTEVÄT HENKILÖT, jotka TUNTEVAT nämä KÄYTTÖOHJEET.

1. Lääkinnällisen laitteen kuvaus

Tämän KÄYTTÖOHJEEN kattamat ortopedisen kirurgian laitteet ovat steriilejä ja ei-steriilejä kertakäyttöisiä Kirschner-lankoja. Kirschner-langat on suunniteltu luunpalasten kiinnittämiseen tai muiden implanttien ohjaamiseen. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä (316L) ISO 5832-1 / ASTM F138 -standardien mukaisesti. In2Bones®n valmistamat ja steriilinä myydyt Kirschner-langat on steriloitu gammasäteilyllä. Steriilointimenetelmä on määritelty palkkauksessa. Säteilyllä steriloidut komponentit altistetaan vähintään 25 kGy:n gammasäteilylle. Nämä laitteet eivät sisällä tilaajatietoja, eli mieri merkinnöissä ei ole toisin ilmoitettu.

2. Käyttöaiheet

Kirschner-langat on tarkoitettu:
- luunmurtumien kiinnittämiseen,
- luun rekonstruktioon,
- ohjaustappeina muiden implanttien asettamista varten.

Valitun K-WIREn koko tulee mukauttaa erityisen indikaation.

3. Vasta-aiheet

Laitetta ei saa käyttää potilaalle, jolla on tällä hetkellä tai jolla on aiemmin ollut:
- Huono fyysinen yleiskunto
- Luunmuodostus, joka voisi vaarantaa implantin kiinnittymisen äykkyyden (esimerkkeinä: osteoporoosi, akuutti kystinen muutos, akuutti osteopenia, luukasvain jne.)
- Steroidijohdannaiset, myös kemoterapia, jne.
- Huumeja/tai alkoholiriippuvuus ja/tai riippuvuus tupakasta ja/tai väärinkäyttö
- Likaliihavuus
- Heikentynyt haavojen parantumiskyky
- Verisuonitushäiriöt
- Potilas, joka ei halua tai pysty noudattamaan leikkauksen jälkeisiä ohjeita

5. Komplikaatiot

Komplikaatioita voivat olla muun muassa seuraavat:
- Implantin läsnäolon aiheuttama kipu, epämukavuus tai epänormaalit tuntemukset
- Taipuminen, löystyminen ja/tai rikkoutuminen
- Implantin asennon siirtyminen
- Luukato, joka johtaa implantin huskadosta
- Toistuva sairastuminen, korjauksen menetys
- Viivästynyt liitos tai valeniveł
- Kudosärsytys (ämne, hermo, emphysmodus)
- Infektiot, hematooma, allergia, tromboosi

6. Turvallisuus / Aktiivset kirurgiset instrumentit

Suojaseen käyttöön kuuluu kaikkien aktivisten kirurgisten instrumentien käytön yhteydessä.

Kirschner-lanka on uusittava jokaiseen toimenpiteeseen.

Kirurgista instrumenttia käyttävä kirurgi on vastuussa instrumentin ja kaikkien lisävarusteiden tai laitteiden asianmukaisesta toiminnasta, mukaan lukien voimalaitteet, jotka voivat olla tarpeen aktivisen kirurgisen instrumentin käytössä.

Vältä liiallisen voiman käyttöä, kiertämistä tai kirurgisen instrumentin taivutusta millään luonnottomalla tai tahattomalla tavalla.

Instrumentin on oltava kunnolla asetettuna ja lukittuna voimanlähteeseen, ennen kuin se kytketään päälle ja/tai sitä käytetään. Kaikki tarvikkeet on asetettava kunnolla paikalleen, suljettava ja lukittava ennen aktivisen kirurgisen instrumentin käynnistämistä ja/tai käyttöä. Aktiivisen laitteeseen kytketty instrumentti voi kuumentua kitkasta, ja kirurgin on huolehdittava asianmukaisesti siitä, että potilas ei vahingoitu. Minimoi kudoskosketus palovammojen välttämiseksi.

Laitetta ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin sen käyttötarkoitukseen ortopedisessa kirurgisessa toimenpiteessä.

Laitetta ei saa muokata.

Kirurgisia instrumenttejä ei saa teroittaa missään olosuhteissa.

Kosketus muihin metalliesineisiin voi vahingoittaa kirurgista instrumenttia ja saattaa edellyttää sen vaihtamista.

In2Bones® ilmoittaa kirurgille, että aktiivisen laitteeseen liitettyjen kirurgisten instrumentien toistuva käyttö voi johtaa tilanteisiin, jotka vaarantavat leikkauskeskinkan tai toimenpiteen tulokset.

7. Suositukset puhdistukseen ja steriilointiin

7.1. Suositukset (uudelleen)sterilointiin / Tuote myydään ei-steriilinä ja kertakäyttöisenä

Uudelleensterilointi on sallittua vain tuotteille, jotka myydään ei-steriilinä. Poista toimituspakkaukset voimassa olevien määräysten mukaisesti ei-steriilien tuotteiden (uudelleen)steriloimiseksi. Käyttäjien tulisi käyttää vain In2Bonesin® validoimia höyrysterilointiohjelmia, kuten seuraavissa osissa suositellaan (ks. käsitelty ja uudelleenkäsitelty).

7.2 Käsitelty ja uudelleenkäsitelty / Tuote myydään ei-steriilinä ja kertakäyttöisenä

Tarkista pakkauksen ja merkintöjen eheys ennen pakkauksen avaamista. Poista kaikki tuotteet pakkauksistaan ennen steriloimista. Kaikki tuotteet on puhdistettava, dekontaminoitava ja steriloitava ennen käyttöä. Puhdista ja dekontaminoi aina välittömästi kaikki likaiset laitteet. Toistuvalla uudelleenkäsittelyllä on vain vähäistä haitallista niihin tuotteisiin.

Uudelleenkäsittelyn rajoitukset:

In2Bones® ei määrittele uudelleenkäytettävien lääkinnällisten laitteiden enimmäiskäyttöjen määrää. Näiden laitteiden käyttöikää ei ole määritelty ja riippuu monista tekijöistä (käsittely-menetelmä, käytetyt puhdistusaineet, käsittely...) Lääketieteellisen laitteen käyttöikä riippuu kulumisesta ja käytön aikana tapahtuvasta vauriosta.

Laitteen perusteellisen sekä toiminnallinen tarkastus ennen käyttöä on edelleen paras tapa määrittää lääkinnällisen laitteen käyttöikä.

Silmämääräisesti arvioi laitteen mahdollisia vaurioita ja arvioida kaikkien laitteiden kulumistasoa. erityisesti kosketuspinnoilta, liitoksista ja laitteista, joihin likaa voi olla piilouteanea. Kulutetta ta viallisia laitteita ei saa käyttää. Laitteita, jossa on merkkejä korroosiosta, värimuutoksista, halkeamista tivisteestä tai huokoisuudesta, ei saa käyttää. Laitteet, jotka ovat heikentyneet kohtuuttomasti, tulee palauttaa valmistajalle tai hävittää asianmukaisesti.

Varoitus: kun instrumentteja on käytetty leikkauksessa, johon liittyy TSE-taudinaiheuttajien kontaminaatioriski, instrumentit on hävitettävä asianmukaisesti.

Varoitus: Jotkut puhdistusliukset, kuten ne, jotka sisältävät valkaisuainetta, formaldehydiä tai natriumhydroksidia (NaOH), voivat vahingoittaa tiettyjä komponentteja, eikä niitä tule käyttää.

- **Manuaalinen puhdistusprosessi**

Laitteen valmistelu: Poista instrumenttiemin jäänyt ilka välittömästi käytön jälkeen. Laitteissa, joissa on ontoloita, on pakollista kastella kaikki kanavat niiden puhdistamiseksi heti käytön jälkeen.

Älä käytä kiinnitystuotteita, jotka aiheuttaisivat jäämien kiinnittymistä ja vaikuttaisivat puhdistuksen loppulotkeen. Jotta ilka ei pääse kuivumaan, liota instrumentit desinfioitiliuoksessa heti käytön päätyttyä.

Säilytä ja kuljeta instrumentit ja implantit turvallisesti erityisesti suljetuissa säiliöissä käsittelylypakkaan vaurioiden ja ympäristön saastumisen välttämiseksi.

Pura laite jos se on tarpeellista/aiheen.

Esipuhdistus: Valmistele liotuskylpy ympäristön lämpötilassa sekoittamalla ja neutralisoimalla vedessä yhtä osaa kuorimisaineen tai laitteen lihastoiminnan seurauksena. Leikkauksen jälkeinen hoito ja fysioterapia tulee suunnitella siten, että sinä estetään leikatun raajan kuormitus, kunnes raaja on selkeästi stabili.

Poistaa tai poista kaikki näkyvä ilmoitus. Kirurgisen kaikista epäselvistäisista muutoksista leikatussa raajassa. Jos todisteet viittaavat implantin löystymiseen jäntyisesti kipu ja asteittaiset muutokset röntgenkuvissä, kusoitteisen tehostettua tarkastusaikataulua ja potilasta voi olla syytä ohjeistaa uusilla varoituksilla ja neuvolla aktivisuuden rajoittamisen suhteen. Potilasta on kehotettava hakeutumaan nopeasti lääkärinhoitoon mahdollisen implantin siirtymän varalta, olipa kyseessä sitten kiteytyvä raajasta tai muusta kehonosasta.

8.4. Uudelleenkäyttö / uudelleensterilointi

Kertakäyttöisiksi tarkoitettuja tuotteita ei saa käyttää uudelleen (katso symboli). Uudelleenkäyttö voi vaarantaa laitteen rakenteellisen ehjeen ja/ tai johtaa laitteen vikaantumiseen, mikä voi johtaa potilasvahinkoon, sairauteen tai kuolemaan. Lisäksi kertakäyttötuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa kontaminaatioriskin potilaalta toiselle potilaalle tai käyttäjälle. Huomaa, että kertakäyttöistä laitetta, joka joutuu kosketuksiin ihmiseren tai -kudoksen kanssa, ei saa käyttää uudelleen, ja se on palautettava valmistajalle tai hävitettava asianmukaisesti. Vaikka ne saattavat näyttää vahingoittumattomilta, laitteissa voi olla vikoja ja sisäisiä rasitusjälkiä, jotka voivat aiheuttaa materiaalin väsymisen.

Yhtiö kieltäytyy kaikesta vastuusta tällaisen uudelleenkäytön yhteydessä.

Steriilinä myytyjen laitteiden uudelleensterilointi on kielletty.

9. Implantin poistaminen paranemisen jälkeen

Erityisesti nuorilla aktiivisilla potilailla implantti voi aiheuttaa kipua, murtumia, siirtyä, tulla infektioriskiä, aiheuttaa kipua tai luun kuormituksaksa jopa normaalin paranemisen jälkeen. Kirurgin tulee ottaa huomioon riski ja hyödyt päätöksissään poistetaanko implantti vai ei. Implantin poistoa tulee seurata huolellinen leikkauksen jälkeinen hoito uudelleenmurtumien välttämiseksi. Jos potilas on vanhempi ja hänellä on alhainen aktiivisuustaso, kirurgi voi päättää olla poistamatta implanttia, jotta voisen leikkauksen potentiaaliset riskit pystyisän välttämään.

10. Säilytys

Säilytä kuivassa paikassa.

11. MAGNEETTIKUVAUS/ SKANNAUS

Kirschner-langat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on ferromagneettinen materiaali. Potilasta tulee pyytää mainitsemaan järjestelmällisesti, että hänelle on istutettu kirurgien implantti. Kirschner-langan turvallisuutta ja yhteensopivuutta magneettikuvausympäristössä ei ole arvioitu. Sitä ei ole testattu magneettikuvauksen aiheuttaman lämpövaihteiden varalta magneettikuvausympäristössä. Kirschner-langan turvallisuutta magneettikuvausympäristössä ei tunneta. Potilaan skannaus, jolla on tämä laite, voi johtaa potilasvahinkoon.

12. Tietoa tuotteista / Vastuu

In2Bones® on suunniteltemia ja valmistanut tässä käyttöohjeessa mainitut materiaalien valinnassa ja näiden tuotteiden valmistuksessa ja takaa, että tuotteissa ei ole valmistusvirheitä. In2Bones® sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki oletetut takuut myytikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. In2Bones® ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä menetyksistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tuotteen suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen käytöstä.

In2Bones® ei ota eikä valtuuta ketään ottamaan itseileen mitään muuta tai ylimääräistä vastuuta näiden tuotteiden käytöstä. In2Bones® tarkoituksenmukaisesta ja kirurgisessa teknikassa kuvattujen eri vaiheiden suhteen. Laitteita tulee käsitellä ja istuttaa vain niiden lääkäreiden käyttöön, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ortopedisesta leikkauksesta ja tuntevat tuotustuskeseen materiaalin.

8.2. Toimenpiteen aikana
- Leikkauksen tulee suorittaa kirurgi, jolla on riittävä osaaminen ortopedisessa ja kirurgisessa tekniikassa kuvattujen eri vaiheiden suhteen.
- Laitteita tulee käsitellä varoen naarmuuntumisen välttämiseksi (alkavan murtumisen varal).
- Laitetta ei saa käyttää vaaleassa tai vaurioituneessa muottiaa.
- Vaihtoehtoisten kiinnitysmenetelmien tulisi olla käytettävissä intraoperatiivisesti.
- Instrumenttisarjan avaaminen on tehtävä aseptisten olojen mukaisesti.
- Tarkista pakkauksen ja merkintöjen eheys ennen käyttöä. Älä käytä steriiliä laitetta, jonka pakkaus on avattu tai vaurioitunut leikkausalan ulkopuolella. Sisäpakkausta on käsiteltävä steriilissä ympäristössä (esim. leikkausalue tai instrumenttipöydän).

8.3. Toimenpiteen jälkeen
- Potilaalle on kerrottava, että toinen pienempi toimenpide implanttien poistamiseksi voi olla tarpeen.
- Röntgenkuvia on otettava säännöllisesti leikkauksen jälkeisen edistymisen tarkistamiseksi ja komplikaatioiden estämiseksi.
- Potilaalle tulee antaa yksityiskohtaiset ohjeet laitteen käytöstä ja rajoituksista. Jos osittaista kuormitusta suositellaan tai vaaditaan ennen luuliitoksen kokonaan luutumista, potilasta on varoitettava siitä, että komponenttien taipuminen, löystyminen tai rikkoutuminen ovat komplikaatioita, jotka voi esiintyä liiallisen tai liian varhaisen painolla kuormittamisen tai laitteiden lihastoiminnan seurauksena. Leikkauksen jälkeinen hoito ja fysioterapia tulee suunnitella siten, että sinä estetään leikatun raajan kuormitus, kunnes raaja on selkeästi stabili.
- Potilasta on kehotettava hakeutumaan nopeasti lääkärinhoitoon mahdollisen implantin siirtymän varalta, olipa kyseessä sitten kiteytyvä raajasta tai muusta kehonosasta.

8.4. Uudelleenkäyttö / uudelleensterilointi

Kertakäyttöisiksi tarkoitettuja tuotteita ei saa käyttää uudelleen (katso symboli). Uudelleenkäyttö voi vaarantaa laitteen rakenteellisen ehjeen ja/ tai johtaa laitteen vikaantumiseen, mikä voi johtaa potilasvahinkoon, sairauteen tai kuolemaan. Lisäksi kertakäyttötuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa kontaminaatioriskin potilaalta toiselle potilaalle tai käyttäjälle. Huomaa, että kertakäyttöistä laitetta, joka joutuu kosketuksiin ihmiseren tai -kudoksen kanssa, ei saa käyttää uudelleen, ja se on palautettava valmistajalle tai hävitettava asianmukaisesti. Vaikka ne saattavat näyttää vahingoittumattomilta, laitteissa voi olla vikoja ja sisäisiä rasitusjälkiä, jotka voivat aiheuttaa materiaalin väsymisen.

Yhtiö kieltäytyy kaikesta vastuusta tällaisen uudelleenkäytön yhteydessä.

Steriilinä myytyjen laitteiden uudelleensterilointi on kielletty.

9. Implantin poistaminen paranemisen jälkeen

Erityisesti nuorilla aktiivisilla potilailla implantti voi aiheuttaa kipua, murtumia, siirtyä, tulla infektioriskiä, aiheuttaa kipua tai luun kuormituksaksa jopa normaalin paranemisen jälkeen. Kirurgin tulee ottaa huomioon riski ja hyödyt päätöksissään poistetaanko implantti vai ei. Implantin poistoa tulee seurata huolellinen leikkauksen jälkeinen hoito uudelleenmurtumien välttämiseksi. Jos potilas on vanhempi ja hänellä on alhainen aktiivisuustaso, kirurgi voi päättää olla poistamatta implanttia, jotta voisen leikkauksen potentiaaliset riskit pystyisän välttämään.

10. Säilytys

Säilytä kuivassa paikassa.

11. MAGNEETTIKUVAUS/ SKANNAUS

Kirschner-langat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka on ferromagneettinen materiaali. Potilasta tulee pyytää mainitsemaan järjestelmällisesti, että hänelle on istutettu kirurgien implantti. Kirschner-langan turvallisuutta ja yhteensopivuutta magneettikuvausympäristössä ei ole arvioitu. Sitä ei ole testattu magneettikuvauksen aiheuttaman lämpövaihteiden varalta magneettikuvausympäristössä. Kirschner-langan turvallisuutta magneettikuvausympäristössä ei tunneta. Potilaan skannaus, jolla on tämä laite, voi johtaa potilasvahinkoon.

12. Tietoa tuotteista / Vastuu

In2Bones® on suunniteltemia ja valmistanut tässä käyttöohjeessa mainitut materiaalien valinnassa ja näiden tuotteiden valmistuksessa ja takaa, että tuotteissa ei ole valmistusvirheitä. In2Bones® sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki oletetut takuut myytikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. In2Bones® ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä menetyksistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tuotteen suoraan tai epäsuorasti tämän tuotteen käytöstä.

In2Bones® ei ota eikä valtuuta ketään ottamaan itseileen mitään muuta tai ylimääräistä vastuuta näiden tuotteiden käytöstä. In2Bones® tarkoituksenmukaisesta ja kirurgisessa teknikassa kuvattujen eri vaiheiden suhteen. Laitteita tulee käsitellä ja istuttaa vain niiden lääkäreiden käyttöön, jotka ovat saaneet asianmukaisen koulutuksen ortopedisesta leikkauksesta ja tuntevat tuotustuskeseen materiaalin.

8.2. Toimenpiteen aikana
- Leikkauksen tulee suorittaa kirurgi, jolla on riittävä osaaminen ortopedisessa ja kirurgisessa tekniikassa kuvattujen eri vaiheiden suhteen.
- Laitteita tulee käsitellä varoen naarmuuntumisen välttämiseksi (alkavan murtumisen varal).
- Laitetta ei saa käyttää vaaleassa tai vaurioituneessa muottiaa.
- Vaihtoehtoisten kiinnitysmenetelmien tulisi olla käytettävissä intraoperatiivisesti.
- Instrumenttisarjan avaaminen on tehtävä aseptisten olojen mukaisesti.
- Tarkista pakkauksen ja merkintöjen eheys ennen käyttöä. Älä käytä steriiliä laitetta, jonka pakkaus on avattu tai vaurioitunut leikkausalan ulkopuolella. Sisäpakkausta on käsiteltävä steriilissä ympäristössä (esim. leikkausalue tai instrumenttipöydän).

8.3. Toimenpiteen jälkeen
- Potilaalle on kerrottava, että toinen pienempi toimenpide implanttien poistamiseksi voi olla tarpeen.
- Röntgenkuvia on otettava säännöllisesti leikkauksen jälkeisen edistymisen tarkistamiseksi ja komplikaatioiden estämiseksi.
- Potilaalle tulee antaa yksityiskohtaiset ohjeet laitteen käytöstä ja rajoituksista. Jos osittaista kuormitusta suositellaan tai vaaditaan ennen

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ · ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΩΝ KIRSCHNER ΓΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ · ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται και/ή να εμφυτεύεται από ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ αυτών των ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ.

1. Περιγραφή του ιατροτεχνολογικού προϊόντος

Οι διατάξεις για ορθοπεδική χειρουργική που καλύπτονται από τις παρούσες ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ είναι συγχρόνως αποστειρωμένες και μιας χρήσης. Τα σύρματα Kirschner είναι σχεδιασμένα για την κατή|ληση οστικών θραυσμάτων ή για χρήση ως οδηγού για άλλα εμφυτεύματα. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5832-1 / ASTM F138. Τα σύρματα Kirschner που κατασκευάζονται από την In2Bones® και πωλούνται στείρα έχουν αποστειρωθεί με ακτινοβολία γάμμα. Η μέθοδος αποστείρωσης έχει επικυρωθεί για την ελάχιστη δόση γάμμα 25 kGy. Τα στοιχεία που αποστειρώνονται με ακτινοβολία εκτίθενται σε 25 kGy, τουλάχιστον, ακτινοβολία γάμμα. Οι διατάξεις αυτές δεν περιέχουν δεδομένα ασθενών, εκτός αν αυτό αναφέρεται στην ετικέτα.

2. Ενδείξεις

Τα σύρματα Kirschner ενδείκνυνται για:
- κατή|ληση καταγμάτων οστών,
- αποκατάσταση οστών,
- ως βελόνες-οδηγοί για την εισαγωγή άλλων εμφυτευμάτων.

Το μέγεθος του επιλεγμένου σύρματος Kirschner πρέπει να προσαρμόζεται στις συγκεκριμένες ενδείξεις.

3. Αντενδείξεις

Η χρήση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που παρουσιάζουν ή έχουν ιστορικό:
- συστηματικών, οξέων ή χρόνιων φλεγμονών, ενεργών μολύνσεων,
- ευαισθησιών/αλλεργιών στα υλικά του εμφυτεύματος (βλ. παρακάτω).

4. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Ο κατρός πρέπει να καθορίσει εάν το εμφύτευμα είναι κατάλληλο για ασθενείς που παρουσιάζουν μια από τις παρακάτω παθήσεις:
- Δεν είναι σε καλή γενική φυσική κατάσταση
- Πιθανόν να μην είναι σε θέση να ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ακμαία της καθή|ωσης μέσω του εμφυτεύματος (για παράδειγμα: οστεοπόρωση, σύδεσε κυστικές παθήσεις, όξεια οστεοπενία, όγκος οστού κλπ.)
- Χρησιμοποιούν παράγωγα στεροειδών, υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, κλπ.
- Εξάρτηση ή/και κατάχρηση από ψυχοτρόπες ουσίες ή/και οινόπνευμα ή/και καπνό
- Παχυσαρκία
- Διαταραχές της επούλωσης πλη|γών
- Αγγειακή διαταραχή
- Ασθενείς που δεν επιθυμούν ή δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τις μετεγχειρητικές οδηγίες

5. Επιπλοκές

Οι επιπλοκές μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
- Πόνο, ενόχληση ή μη φυσιολογικές αισθήσεις λόγω της παρουσίας του εμφυτεύματος
- Κάμψη, χαλάρωση ή/και θράυση
- Μετατόπιση του εμφυτεύματος
- Απώλεια οστού λόγω της αποφόρτισης (stress shielding)
- Επανόοδο της δυσμορφίας, απώλεια της διόρθωσης
- Καθυστερημένη πώρωση ή ψευδάρθρωση
- Ερεθισμό ιστών (τένοντα, νεύρου, μαλακών μορίων)
- Μολύνσεις, αμάτωμα, αλλεργία, θρόμβωση

6. Ασφάλεια / Ενεργά χειρουργικά εργαλεία

Συνιστάται η χρήση γυαλών ασφαλείας κατά την χρήση οιουδήποτε ενεργού χειρουργικού εργαλείου.

Το σύρμα Kirschner πρέπει να αντικαθίσταται σε κάθε νέα διαδικασία.

Ο χειρουργός που χρησιμοποιεί το χειρουργικό εργαλείο φέρει την ευθύνη της σφαίρας του εργαλείου, καθώς και συνέπειες προσωπικής ή εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού εξοπλισμού που ενδέχεται να είναι απαραίτητος για την χρήση του ενεργού χειρουργικού εργαλείου.

Αποφεύγετε την χρήση υπερβολικής δύναμης, την συστροφή ή την κάμψη του χειρουργικού εργαλείου με υπερβολική δύναμη, την κατή|ληση σε ακραίες καταστάσεις, την αυξημένη πρόσκρουση ή εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού εξοπλισμού που ενδέχεται να είναι απαραίτητος για την χρήση του ενεργού χειρουργικού εργαλείου.

Απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εκπαίδευση για την χρήση του ενεργού χειρουργικού εργαλείου.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την σωστή χρήση του ενεργού χειρουργικού εργαλείου.

Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας και τον σύνδεσμο για τυχόν ζημιές πριν από κάθε χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε το ενεργό χειρουργικό εργαλείο εάν υπάρχουν ενδείξεις ζημιάς.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό και την αποστείρωση.

7. Συστάσεις σχετικά με τον καθαρισμό και την αποστείρωση

7.1. Συστάσεις σχετικά με την (επαν) αποστείρωση / Προϊόντα που πωλούνται μη στείρα για μια χρήση

Η επαναποστείρωση επιτρέπεται μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται μη στείρα. Αφαιρέστε την συσκευασία παράδοσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για να (επαν) αποστειρώσετε τα μη στείρα προϊόντα. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον κύκλους αποστείρωσης με ατμό, εγκεκριμένους από την In2Bones®, όπως συνιστάται στις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού αποστείρωσης.

7.2 Χειρισμός και εκ νέου επεξεργασία / Προϊόντα που πωλούνται μη στείρα για μια χρήση

Ελέγχετε την ακεραιότητα της συσκευασίας και της σήμανσης πριν ανοίξετε την συσκευασία. Αφαιρέτε όλα τα προϊόντα από την συσκευασία τους, πριν την αποστείρωση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να καθαρίζονται για να απολυμανθούν για να αποτραπεί η μετάδοση ασθενειών από την χρήση τους. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε πάντα μέσα στις 6 ώρες μετά την χρήση. Για τα εργαλεία με κοιλότητες, είναι υποχρεωτικός ο καταιονισμός κάθε αύλακας, ώστε να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν πέσει στο πάτωμα ή έχουν υποστεί ζημία, αν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και στείλτε το πίσω στον προμηθευτή.

Η διάρκεια ζωής ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος εξαρτάται από την φθορά και τις ζημίες που προκαλούνται λόγω της χρήσης του.

Η λειτουργίες επιθεώρηση και ο λειτουργικός έλεγχος της διάταξης, πριν από την χρήση, παρομοίως η συντήρηση, μεθόδων για την προσδιορίσει κανείς την διάρκεια ζωής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να επιτρέπει τον εντοπισμό οιασδήποτε ζημίας στην οξείδωση του βαθμού φθοράς όλων των διατάξεων, ειδικά των αρμών, των συνδέσεων, και όλων των διατάξεων όπου ενδέχεται να κρύβονται ρύποι. Μην χρησιμοποιείτε διατάξεις που έχουν φθορά ή είναι ελαττωματικές. Μην χρησιμοποιείτε διάταξη η οποία παρουσιάζει σημάδια διάβρωσης, απορχωματισμού, ρήξης της σφαιγμένης συσκευασίας της ή τραυπήματα.

Οι διατάξεις που παρουσιάζουν μη αποδεκτή αλλοίωση πρέπει να επιστρέφονται στον κατασκευαστή ή να απορρίπτονται κατάλληλα.

Προειδοποίηση: όταν για τέτοια χειρουργικά εμφυτεύματα ή πλάκες χειρουργικής επεμβασης που παρουσιάζει κινδυνο μόλυνσης από παράγοντες ΜΣΕ, τα εργαλεία πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.

Προσοχή: Ορισμένα καθαριστικά διαλύματα, όπως αυτά που περιέχουν χλώριο, φωσφαιξεζότη η υδροξείδιο του νατρίου (NaOH) μπορούν να προκαλέσουν ζημία σε συγκεκριμένα στοιχεία και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται.

- **Διαδικασία καθαρισμού στο χέρι**

Προετοιμασία της διάταξης: Αφαιρέστε τους μεγάλους ρύπους από τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους. Για τα εργαλεία με κοιλότητες, είναι υποχρεωτικός ο καταιονισμός κάθε αύλακας, ώστε να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα στερέωσης που μπορούν να δεσμεύσουν κατάλοιπα και να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του καθαρισμού. Για την προετοιμασία των προϊόντων πριν την διεργασία με χρήση υπερήχων, βυθίζετε τα εργαλεία σε απολυμαντικό διάλυμα μόλις ολοκληρωθεί η χρήση τους.

Αποθηκεύετε και μεταφέρετε με ασφάλεια προς τον χώρο θεραπείας τα εργαλεία και τα εμφυτεύματα σε δοχεία κλειστούς περιέκτες, ώστε να αποφεύγετε τις ζημίες και την περιβαλλοντική μόλυνση.

Εάν είναι απαραίτητο/έφικτό, απσουναμολογήστε την διάταξη.

Προκαταρκτικός καθαρισμός: Ετοιμάστε ένα λουτρό εμβάπτισης σε θερμοκρασία δωματίου με νερό της βρύσης και ουδέτερο απορρυπαντικό, βυθίστε τις διατάξεις και περιστρέψτε τις ή κουνήστε τις για να αφαιρεθούν όλοι οι ορατοί ρύποι. Προσέχετε ιδιαίτερα για την καθή|ωση οστικών θραυσμάτων ή για χρήση ως οδηγού για άλλα εμφυτεύματα. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα 316L σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 5832-1 / ASTM F138. Τα σύρματα Kirschner που κατασκευάζονται από την In2Bones® και πωλούνται στείρα έχουν αποστειρωθεί με ακτινοβολία γάμμα. Η μέθοδος αποστείρωσης έχει επικυρωθεί για την ελάχιστη δόση γάμμα 25 kGy, τουλάχιστον, ακτινοβολία γάμμα. Οι διατάξεις αυτές δεν περιέχουν δεδομένα ασθενών, εκτός αν αυτό αναφέρεται στην ετικέτα.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πραγματοποιείται ακόνιση των χειρουργικών εργαλείων.

Η επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσει ζημία στο χειρουργικό εργαλείο το οποίο ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση.

Η In2Bones® ενημερώνει τον χειρουργό ότι η επαναλαμβανόμενη χρήση χειρουργικών εργαλείων συνδεόμενων με ενεργή διάταξη μπορεί να συσκευάτονται σωρευτικά τα ίδια ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την χειρουργική τεχνική ή τα αποτελέσματα της επέμβασης.

7. Συστάσεις σχετικά με τον καθαρισμό και την αποστείρωση

7.1. Συστάσεις σχετικά με την (επαν) αποστείρωση / Προϊόντα που πωλούνται μη στείρα για μια χρήση

Η επαναποστείρωση επιτρέπεται μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται μη στείρα. Αφαιρέστε την συσκευασία παράδοσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για να (επαν) αποστειρώσετε τα μη στείρα προϊόντα. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον κύκλους αποστείρωσης με ατμό, εγκεκριμένους από την In2Bones®, όπως συνιστάται στις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού αποστείρωσης.

7.2 Χειρισμός και εκ νέου επεξεργασία / Προϊόντα που πωλούνται μη στείρα για μια χρήση

Ελέγχετε την ακεραιότητα της συσκευασίας και της σήμανσης πριν ανοίξετε την συσκευασία. Αφαιρέτε όλα τα προϊόντα από την συσκευασία τους, πριν την αποστείρωση. Όλα τα προϊόντα πρέπει να καθαρίζονται για να απολυμανθούν για να αποτραπεί η μετάδοση ασθενειών από την χρήση τους. Καθαρίζετε και απολυμαίνετε πάντα μέσα στις 6 ώρες μετά την χρήση. Για τα εργαλεία με κοιλότητες, είναι υποχρεωτικός ο καταιονισμός κάθε αύλακας, ώστε να καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση.

Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν πέσει στο πάτωμα ή έχουν υποστεί ζημία, αν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν δεν λειτουργεί σωστά ή παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και στείλτε το πίσω στον προμηθευτή.

Η διάρκεια ζωής ενός ιατροτεχνολογικού προϊόντος εξαρτάται από την φθορά και τις ζημίες που προκαλούνται λόγω της χρήσης του.

Η λειτουργίες επιθεώρηση και ο λειτουργικός έλεγχος της διάταξης, πριν από την χρήση, παρομοίως η συντήρηση, μεθόδων για την προσδιορίσει κανείς την διάρκεια ζωής του ιατροτεχνολογικού προϊόντος.

Ο οπτικός έλεγχος πρέπει να επιτρέπει τον εντοπισμό οιασδήποτε ζημίας στην οξείδωση του βαθμού φθοράς όλων των διατάξεων, ειδικά των αρμών, των συνδέσεων, και όλων των διατάξεων όπου ενδέχεται να κρύβονται ρύποι. Μην χρησιμοποιείτε διατάξεις που έχουν φθορά ή είναι ελαττωματικές. Μην χρησιμοποιείτε διάταξη η οποία παρουσιάζει σημάδια διάβρωσης, απορχωματισμού, ρήξης της σφαγισμένης συσκευασίας της ή τραυπήματα.

Οι διατάξεις που παρουσιάζουν μη αποδεκτή αλλοίωση πρέπει να επιστρέφονται στον κατασκευαστή ή να απορρίπτονται κατάλληλα.

Προειδοποίηση: όταν για τέτοια χειρουργικά εμφυτεύματα ή πλάκες χειρουργικής επεμβασης που παρουσιάζει κινδυνο μόλυνσης από παράγοντες ΜΣΕ, τα εργαλεία πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.

Προσοχή: Ορισμένα καθαριστικά διαλύματα, όπως αυτά που περι

locul de tratament, pentru a evita deteriorarea și poluarea mediului.
Dacă este necesar/cazul, dezasamblați dispozitivul.
Curățarea prealabilă: Pregătiți o baie de înmuiere la temperatura camerei cu apă de la robinet și un detergent neutru, scufundați dispozitivele și efectuați acțiuni cu ultrasunete timp de 15 minute.
În cazul dispozitivelor aflate în recipientele lor, introduceți dispozitivul în recipient fără capac. Pregătiți o baie de înmuiere la temperatura camerei cu apă de la robinet și un detergent neutru, scufundați dispozitivele în recipientele lor și efectuați acțiuni cu ultrasunete timp de 15 minute.
După scufundare, frecați toate suprafețele dispozitivelor cu o perie moale, acordând atenție în special filetelor, părții cu canulă, îmbinărilor și zonelor greu accesibile.
Cu ajutorul unei seringi, introduceți soluție decontaminantă în părțile cu canulă de trei ori.
Scufundați dispozitivele în apă de la robinet timp de 2 minute.
Curățarea/decontaminarea într-o mașină de spălat automată: Puneți dispozitivele în mașina de spălat-dezinfectat în așa fel încât să rămână nemișcate (nu trebuie să se lovească între ele sau să se deterioreze).
Dacă dispozitivele se află în recipientul lor, puneți recipientul cu dispozitivele în mașina de spălat-dezinfectat în așa fel încât să rămână nemișcate (nu trebuie să se lovească între ele sau să se deterioreze).
Porniți următorul program de curățare:
- curățare prealabilă cu apă dedurizată la 35 °C,
- curățare cu un detergent neutru timp de 5 minute la 70 °C
- clătire intermediară cu apă dedurizată la 45 °C,
- clătire finală cu apă dedurizată la 70 °C timp de 3 minute,
- dezinfectare termică timp de 5 minute la 93 °C,
- uscare timp de cel puțin 7 minute la minimum 70 °C și maximum 95 °C.

La finalul ciclului, scoateți componentele din mașina de spălat-dezinfectat și uscați-le adițional cu aer comprimat de uz medical dacă este necesar (zone greu accesibile).
Verificați fiecare instrument și repetați curățarea sau efectuați o curățare manuală, până când sunt eliminate toate eventualele reziduuri rămase.
Produsul de curățare recomandat: S-a utilizat detergentul neutru PROLYSTICA® 2X CONCENTRATĖ NEUTRAL DETERGENT la o concentrație de 0,4 % (producător: STERIS) în timpul validării procesului de curățare automată.
Detergentul trebuie să fie utilizat conform recomandărilor producătorului.
• Sterilizare
Introducere: Dacă este cazul, In2Bones® recomandă lubrifierea oricăror instrumente care conțin suprafețe angrenate sau îmbinate. Instrumentele trebuie să fie lubrifiate după fiecare dezinfectare/decontaminare și înainte de fiecare sterilizare cu abur.
Pot fi folosiți lubrifianți solubili în apă pentru instrumente, concepute special în așa fel încât să fie compatibile cu sterilizarea. De asemenea, este posibil să fie furnizați lubrifianți ca parte a procesului autorizat a aparatului de spălat-dezinfectat.
Inspectare/control: Înainte de pregătirea pentru sterilizare, toate dispozitivele medicale trebuie să le verificați.
De asemenea, o verificare vizuală trebuie să permită detectarea deteriorării și evaluarea gradului de uzură a tuturor dispozitivelor, mai ales a suprafețelor de contact, a îmbinărilor, precum și a dispozitivelor cu posibilă murdărire ascunsă. Instrumentele uzate sau defecte nu trebuie să fie utilizate. Nu trebuie să fie utilizat niciun instrument cu urme de coroziune, decolorare, garnituri crăpată sau scobiturі.
Instrumentele cu deteriorări inacceptabile trebuie să fie returnate producătorului sau eliminate corespunzător.
Ambalarea înainte de sterilizare: Pentru instrumentele individuale, poate fi utilizată o pungă de sterilizare din polietilenă/Tyvek (sau material echivalent, cum ar fi ambalajul dublu) de dimensiune corespunzătoare. Asigurați-vă că ambalajul este suficient de mare pentru a cuprinde instrumentul fără să utilizarea închiderii sau ruperii ambalajului.
Sterilizare: Înainte de utilizare, componentele In-2Bones® trebuie să fie sterilizate cu abur, în conformitate cu reglementările specifice țării.
Sterilizarea instrumentarului In2Bones® a fost validată utilizând următorii parametri:

Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	18 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Metodă	Sterilizare cu aburi
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	4 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	3 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Instrumentele și implanturile trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.
Observație: Durata de sterilizare cu prevacuum la 134 °C timp de 18 min. și prevacuum la 134 °C timp de 3 min. nu sunt considerate de către United States Food and Drug Administration (US FDA, Autoritatea de supraveghere a alimentelor și medicamentelor din SUA) a fi cicluri de sterilizare standard.
Utilizatorii trebuie să folosească doar sterilizatoare și accesorii (cum ar fi învelișuri de sterilizare, pungi de sterilizare, indicatoare chimice, indicatoare biologice și recipiente de sterilizare) care au fost aprobate de US FDA pentru specificațiile privind ciclul de sterilizare selectat (prevacuum la 132 °C timp de 4 min.).
Porniți următorul program de curățare:
- curățare prealabilă cu apă dedurizată la 35 °C,
- curățare cu un detergent neutru timp de 5 minute la 70 °C
- clătire intermediară cu apă dedurizată la 45 °C,
- clătire finală cu apă dedurizată la 70 °C timp de 3 minute,
- dezinfectare termică timp de 5 minute la 93 °C,
- uscare timp de cel puțin 7 minute la minimum 70 °C și maximum 95 °C.

La finalul ciclului, scoateți componentele din mașina de spălat-dezinfectat și uscați-le adițional cu aer comprimat de uz medical dacă este necesar (zone greu accesibile).
Verificați fiecare instrument și repetați curățarea sau efectuați o curățare manuală, până când sunt eliminate toate eventualele reziduuri rămase.
Produsul de curățare recomandat: S-a utilizat detergentul neutru PROLYSTICA® 2X CONCENTRATĖ NEUTRAL DETERGENT la o concentrație de 0,4 % (producător: STERIS) în timpul validării procesului de curățare automată.
Detergentul trebuie să fie utilizat conform recomandărilor producătorului.
• Sterilizare
Introducere: Dacă este cazul, In2Bones® recomandă lubrifierea oricăror instrumente care conțin suprafețe angrenate sau îmbinate. Instrumentele trebuie să fie lubrifiate după fiecare dezinfectare/decontaminare și înainte de fiecare sterilizare cu abur.
Pot fi folosiți lubrifianți solubili în apă pentru instrumente, concepute special în așa fel încât să fie compatibile cu sterilizarea. De asemenea, este posibil să fie furnizați lubrifianți ca parte a procesului autorizat a aparatului de spălat-dezinfectat.
Inspectare/control: Înainte de pregătirea pentru sterilizare, toate dispozitivele medicale trebuie să le verificați.
De asemenea, o verificare vizuală trebuie să permită detectarea deteriorării și evaluarea gradului de uzură a tuturor dispozitivelor, mai ales a suprafețelor de contact, a îmbinărilor, precum și a dispozitivelor cu posibilă murdărire ascunsă. Instrumentele uzate sau defecte nu trebuie să fie utilizate. Nu trebuie să fie utilizat niciun instrument cu urme de coroziune, decolorare, garnituri crăpată sau scobiturі.
Instrumentele cu deteriorări inacceptabile trebuie să fie returnate producătorului sau eliminate corespunzător.
Ambalarea înainte de sterilizare: Pentru instrumentele individuale, poate fi utilizată o pungă de sterilizare din polietilenă/Tyvek (sau material echivalent, cum ar fi ambalajul dublu) de dimensiune corespunzătoare. Asigurați-vă că ambalajul este suficient de mare pentru a cuprinde instrumentul fără să utilizarea închiderii sau ruperii ambalajului.
Sterilizare: Înainte de utilizare, componentele In-2Bones® trebuie să fie sterilizate cu abur, în conformitate cu reglementările specifice țării.
Sterilizarea instrumentarului In2Bones® a fost validată utilizând următorii parametri:

Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	18 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Metodă	Sterilizare cu aburi
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	132°C (270°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	4 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	3 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Instrumentele și implanturile trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.
Observație: Durata de sterilizare cu prevacuum la 134 °C timp de 18 min. și prevacuum la 134 °C timp de 3 min. nu sunt considerate de către United States Food and Drug Administration (US FDA, Autoritatea de supraveghere a alimentelor și medicamentelor din SUA) a fi cicluri de sterilizare standard.
Utilizatorii trebuie să folosească doar sterilizatoare și accesorii (cum ar fi învelișuri de sterilizare, pungi de sterilizare, indicatoare chimice, indicatoare biologice și recipiente de sterilizare) care au fost aprobate de US FDA pentru specificațiile privind ciclul de sterilizare selectat (prevacuum la 132 °C timp de 4 min.).
Porniți următorul program de curățare:
- curățare prealabilă cu apă dedurizată la 35 °C,
- curățare cu un detergent neutru timp de 5 minute la 70 °C
- clătire intermediară cu apă dedurizată la 45 °C,
- clătire finală cu apă dedurizată la 70 °C timp de 3 minute,
- dezinfectare termică timp de 5 minute la 93 °C,
- uscare timp de cel puțin 7 minute la minimum 70 °C și maximum 95 °C.

La finalul ciclului, scoateți componentele din mașina de spălat-dezinfectat și uscați-le adițional cu aer comprimat de uz medical dacă este necesar (zone greu accesibile).
Verificați fiecare instrument și repetați curățarea sau efectuați o curățare manuală, până când sunt eliminate toate eventualele reziduuri rămase.
Produsul de curățare recomandat: S-a utilizat detergentul neutru PROLYSTICA® 2X CONCENTRATĖ NEUTRAL DETERGENT la o concentrație de 0,4 % (producător: STERIS) în timpul validării procesului de curățare automată.
Detergentul trebuie să fie utilizat conform recomandărilor producătorului.
• Sterilizare
Introducere: Dacă este cazul, In2Bones® recomandă lubrifierea oricăror instrumente care conțin suprafețe angrenate sau îmbinate. Instrumentele trebuie să fie lubrifiate după fiecare dezinfectare/decontaminare și înainte de fiecare sterilizare cu abur.
Pot fi folosiți lubrifianți solubili în apă pentru instrumente, concepute special în așa fel încât să fie compatibile cu sterilizarea. De asemenea, este posibil să fie furnizați lubrifianți ca parte a procesului autorizat a aparatului de spălat-dezinfectat.
Inspectare/control: Înainte de pregătirea pentru sterilizare, toate dispozitivele medicale trebuie să le verificați.
De asemenea, o verificare vizuală trebuie să permită detectarea deteriorării și evaluarea gradului de uzură a tuturor dispozitivelor, mai ales a suprafețelor de contact, a îmbinărilor, precum și a dispozitivelor cu posibilă murdărire ascunsă. Instrumentele uzate sau defecte nu trebuie să fie utilizate. Nu trebuie să fie utilizat niciun instrument cu urme de coroziune, decolorare, garnituri crăpată sau scobiturі.
Instrumentele cu deteriorări inacceptabile trebuie să fie returnate producătorului sau eliminate corespunzător.
Ambalarea înainte de sterilizare: Pentru instrumentele individuale, poate fi utilizată o pungă de sterilizare din polietilenă/Tyvek (sau material echivalent, cum ar fi ambalajul dublu) de dimensiune corespunzătoare. Asigurați-vă că ambalajul este suficient de mare pentru a cuprinde instrumentul fără să utilizarea închiderii sau ruperii ambalajului.
Sterilizare: Înainte de utilizare, componentele In-2Bones® trebuie să fie sterilizate cu abur, în conformitate cu reglementările specifice țării.
Sterilizarea instrumentarului In2Bones® a fost validată utilizând următorii parametri:

Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	18 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Metodă	Sterilizare cu aburi
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	132°C (270°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	4 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Metodă	Sterilizare cu aburi Ciclu în afara SUA
Ciclu	Prevacuum
Temperatură	134°C (273°F) (-0°C/+3°C)
Timp minim de expunere	3 minute
Timp de uscare (minim)	20 de minute

Instrumentele și implanturile trebuie să fie complet uscate înainte de utilizare.
Observație: Durata de sterilizare cu prevacuum la 134 °C timp de 18 min. și prevacuum la 134 °C timp de 3 min. nu sunt considerate de către United States Food and Drug Administration (US FDA, Autoritatea de supraveghere a alimentelor și medicamentelor din SUA) a fi cicluri de sterilizare standard.
Utilizatorii trebuie să folosească doar sterilizatoare și accesorii (cum ar fi învelișuri de sterilizare, pungi de sterilizare, indicatoare chimice, indicatoare biologice și recipiente de sterilizare) care au fost aprobate de US FDA pentru specificațiile privind ciclul de sterilizare selectat (prevacuum la 132 °C timp de 4 min.).
Porniți următorul program de curățare:
- curățare prealabilă cu apă dedurizată la 35 °C,
- curățare cu un detergent neutru timp de 5 minute la 70 °C
- clătire intermediară cu apă dedurizată la 45 °C,
- clătire finală cu apă dedurizată la 70 °C timp de 3 minute,
- dezinfectare termică timp de 5 minute la 93 °C,
- uscare timp de cel puțin 7 minute la minimum 70 °C și maximum 95 °C.

La finalul ciclului, scoateți componentele din mașina de spălat-dezinfectat și uscați-le adițional cu aer comprimat de uz medical dacă este necesar (zone greu accesibile).
Verificați fiecare instrument și repetați curățarea sau efectuați o curățare manuală, până când sunt eliminate toate eventualele reziduuri rămase.
Produsul de curățare recomandat: S-a utilizat detergentul neutru PROLYSTICA® 2X CONCENTRATĖ NEUTRAL DETERGENT la o concentrație de 0,4 % (producător: STERIS) în timpul validării procesului de curățare automată.
Detergentul trebuie să fie utilizat conform recomandărilor producătorului.
• Sterilizare
Introducere: Dacă este cazul, In2Bones® recomandă lubrifierea oricăror instrumente care conțin suprafețe angrenate sau îmbinate. Instrumentele trebuie să fie lubrifiate după fiecare dezinfectare/decontaminare și înainte de fiecare sterilizare cu abur.
Pot fi folosiți lubrifianți solubili în apă pentru instrumente, concepute special în așa fel încât să fie compatibile cu sterilizarea. De asemenea, este posibil să fie furnizați lubrifianți ca parte a procesului autorizat a aparatului de spălat-dezinfectat.
Inspectare/control: Înainte de pregătirea pentru sterilizare, toate dispozitivele medicale trebuie să le verificați.
De asemenea, o verificare vizuală trebuie să permită detectarea deteriorării și evaluarea gradului de uzură a tuturor dispozitivelor, mai ales a suprafețelor de contact, a îmbinărilor, precum și a dispozitivelor cu posibilă murdărire ascunsă. Instrumentele uzate sau defecte nu trebuie să fie utilizate. Nu trebuie să fie utilizat nicium